

Certificado de Aprovação	Validade do C.A.	Código Allprot	Normas técnicas
30.142	21/03/2017	0689	ANSI Z.87.1/2003.



Características	Indicações de uso
Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico (PVC) incolor flexível, com sistemas de ventilação indireta composto de treze fendas localizadas na parte superior e seis localizadas na parte inferior da armação, tirante elástico para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor.	Impacto de partículas volantes multidirecionais e respingo de líquidos.

Benefícios	Cuidados especiais
Design anatômico, armação envolvente, leveza e boa vedação do globo ocular.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando não estiver em uso, conservar no estojo ou em local protegido com as lentes voltadas para cima. • Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro ou com a solução de limpeza <i>Vision Clear</i>®. • Não limpar os óculos à seco. • Substituir sempre que a lente apresentar riscos que atrapalhem a visão ou em caso de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas. • Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção. • Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa.

Composição	
Material:	Armação com PVC Atóxico; Lentes de policarbonato.
Hastes:	Elástico de retenção.
Regulagens:	Regulagem de comprimento; Regulagem de ângulo pantoscópico.
Cor da armação:	Cristal.
Cor da lente:	Incolor.
Tratamento:	Antirrisco; Antiembaçante;
Tamanho:	Único.
Acessórios opcionais:	Lenço em microfibras; solução limpa lentes.
Peso bruto:	58g
Dimensões LAP (mm):	220 X 70 X 00